

細断寸法3×10mmの 高性能ハイセキュリティシシュレツダ。

NXI-406SPH



ロータリーアームプレス機構付き

グリーン購入法
適合品

主な仕様

投入幅	310mm/A3
細断形状	ダブルカット
細断寸法	約3×10mm
最大細断枚数	A4上質紙64g/m ² :約26枚/26枚 (50/60Hz)
定格細断枚数	A4上質紙64g/m ² :約14枚/14枚 (50/60Hz)
電源	100V・50/60Hz
消費電力	500/500W (50/60Hz)
外形寸法	W500×D500×H900mm
質量	71kg
チップボックス容量	約78リットル

¥560,000

(税込¥616,000)



ご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

販売店

<特長>

■ 安全性への配慮

細断時に危険が生じた場合には、投入口上部にある「安全停止スイッチ」を押すと、モーターを緊急停止することができます。



■ ダブルカット細断で細断紙片を減容

ねじれない平面状の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。

<便利で安全な機能の数々>

<主な機能>

オートスタート&ストップ

紙を入れると自動的に細断を始め、細断を終えると自動的に停止する便利なオートスタート/ストップ機能。

オートリバース

能力以上の紙を入れると自動的に逆転し、カッターやモーターへの悪影響を防止します。

満杯検知

細断紙片が満杯になると、自動停止し、ランプで知らせる親切な機能。

満杯アラーム

細断紙片が満杯になると、自動停止し、ブザーで知らせる親切なアラーム機能。

待機電力ゼロワット

一定時間使用しないと制御部電源を切り、待機時の消費電力を0W*にカットします。*ノイズフィルターなどの漏れ電力を除いた値です。

切り屑飛散防止ガード

チップボックスからの細断紙片の飛散を最小限に抑え、クリーンなオフィス環境づくりに役立ちます。

<安全装置>

オートカット

過熱防止機能付き。モーターの温度が一定以上になると検知し自動停止します。

自動運転停止機能

細断中、紙の付着などにより、投入口のセンサーが一定時間細断物を検知し続けた場合に自動停止します。

ドアスイッチ

運転中にドアを開けると、動作を自動的に止める安全スイッチ。

ブレーカー

電気回路やモーターに過電流が一定時間以上流れると自動的に電源が切れます。

ストッパー

ストッパー付きのキャスターで万一の地震などによる機械の移動を防止し、機械損傷等の事故の危険性を低減します。

安全停止スイッチ

緊急時にも素早く押せる、投入口一体型の安全停止スイッチ。

投入口自動開閉機構

紙詰まりが生じた際など、紙を引き抜く時に投入口の隙間が自動的に拡大します。

ナカバヤシ株式会社

オフィスアプライアンスカンパニー

【東京本社】〒174-8602 東京都板橋区東坂下2丁目5番1号 TEL 03-3558-1228
 【大阪本社】〒599-8116 大阪府堺市東区野尻町2丁目3番地3 TEL 072-286-8090
 【名古屋支店】〒456-0053 名古屋市中区大須2丁目2番6号 TEL 052-661-6151
 【福岡支店】〒812-0051 福岡市東区箱崎5丁目7番11号 TEL 092-641-3661
 【札幌営業所】TEL 011-531-1006 【仙台営業所】TEL 022-284-3045
 【広島営業所】TEL 082-536-0250 【高松出張所】TEL 087-831-5825

<https://www.nakabayashi.co.jp/eco>